

AQUAPANEL

Aquapanel nu med tio nyheter i sortimentet. Aquapanel är extremt robust, vatten- och fuktbeständig, kan inte ruttna eller brytas ner, är obrännbar och enkel att bearbeta.

- Robust, slagtålig och enkel att montera.
- Oorganisk, obrännbar, vatten- och fuktbeständig.
- Kan inte ruttna eller brytas ned.

Aquapanel Indoor

Produkt	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Std-längder (mm)	Vikt (kg/m)	Antal		Art. nr.	EAN-nr	Pris kr/enhet
					Paket	Helpaket			
Aquapanel Indoor Cementbunden skiva med glasfiber- armerad fram- och baksida. Runda långkanter, raka kortkanter.	900	12,5	1200	15kg /m ²		50	7622	4-260021-860526	
	900	12,5	2400	15kg /m ²		25	8060	4-260021-860533	
	900	12,5	2500	15kg /m ²		25	9740	4-260021-860540	
Maxiskruv Specialskruv för Aquapanel.			25	1,4	1000	10	10381	4-260021-860977	
			25 39 39 bandad		1000 500 1000	pkt/låda	9980 7223 9789	4-260021-861001 4-260021-860151 4-260021-860991	
Maxiskruv med borrhåls Specialskruv för Aquapanel.			25	0,76	1000	20			
			25 bandad 39		1000 250	pkt/låda	7224	4-260021-860168	
Al Foglim Speciallim för att limma samman Aquapanel Indoor-skivor, 310 ml/patron.				0,51		20	5699	4-260021-860069	
						patroner/ låda			

