

Knauf Danogips gipsputser uppfyller kraven för våtrum

Knauf Danogips gipsputser är lämpliga som underlag för tätskikt och keramiska beklädnader och beläggningar i våtrum i enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV, (tidigare namn PER:s Branschregler).

I branschreglerna BBV 10:1 avsnitt 5:5 anger Byggkeramikrådet att underlag av puts skall uppfylla grundkraven i svensk standard SS-EN 13279-1:2005 utgåva 1 "Gipsbindemedel och gipsbaserad puts - Del 1: Definitioner och krav.

I standarden anges krav på bland annat initial start härdningstid böjhållfasthet, tryckhållfasthet, ythårdhet och vidhäftningshållfasthet. Putsen klassificeras även med hänsyn till halten gipsbindemedel.

I nedanstående tabell redovisas beteckningarna för Knauf Danogips gipsputser i enlighet med den svenska standarden.

Produkt	Beteckning enl. SS-EN 13279-1:2005
MP 75 L	B4/50/2
Rotband	B4/20/2

Beteckningen betyder följande:

B4 = Gipsputs med lätt ballast

50 resp 20 = Start härdningstid i minuter

2 = Tryckhållfasthet i N/mm²

Knauf Danogips gipsputser MP 75 L och Rotband uppfyller även standardens krav på den högsta brandtekniska materialklassen A1 och är CE-märkta.

Nämnda produkter är alltså mycket lämpliga att använda i våtrum och i enlighet med gällande branschregler.