

AQUAPANEL® Interior Primer**1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET**

HANDELSNAMN	AQUAPANEL® Interior Primer
Användningsområde	Primer i form av färdig brukslösning. Förbättrar vidhäftningsförmågan.
Produktnummer	knus0008

Tillverkare

Företag	KNAUF USG Systems GmbH & Co. KG
Adress	Zur Helle 11
Postnr/Ort	D-58638 Iserlohn
Land	Tyskland
Telefon	+49-(0)2374-50360
Fax	+49-(0)2374-5036300
Nödtelefon	+49 (0)30-19240

Leverantör

Företag	Knauf Danogips GmbH
Postnr/Ort	296 80 Åhus
E-mail	hakan.carlson@knaufdanogips.se
Telefon	044-28 78 00
Fax	044-28 78 91
Kontaktperson	Håkan Carlson

2. FARLIGA EGENSKAPER **HÄLSA**

Produkten bedöms inte medföra någon hälsofara.

BRAND OCH EXPLOSION

Brand- eller explosionsfara föreligger ej.

MILJÖ

Produkten bedöms inte medföra någon miljöfara.

3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Beredning i form av en vattenlöslig dispersion av akrylsyraesterpolymer, kalksten, fyllmedel och additiver. Ingående ämnen är inte märkningspliktiga.

4. FÖRSTA HJÄLPEN **INANDNING**

Vila i frisk luft och värme. Kontakta läkare om ansträngd andning eller andningssvårigheter kvarstår.

KONTAKT MED HUDEN

Tag genast av kontaminerade och nedsmutsade kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten. Kontakta läkare om irritation kvarstår. Försök inte ta bort torkade produktrester från huden med våld eller lösningsmedel.

KONTAKT MED ÖGONEN

Håll ögonlocken brett isär. Skölj med en mjuk vattenstråle i några minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser. Kontakta läkare om irritation och rodnad kvarstår.

FÖRTÄRING

Skölj munnen med vatten. Ge ett par glas vatten att dricka om personen är vid fullt medvetande. Kontakta läkare.

AQUAPANEL® Interior Primer**MEDICINSK INFORMATION**

Symptomatisk behandling.

5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER **LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL**

Ej brännbar produkt. Välj släckmedel beroende på vad som brinner i omgivningen.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Brand- eller explosionsfara föreligger ej.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Brand- eller explosionsfara föreligger ej.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND

Använd kemskyddsdräkt och andningsapparat.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP **ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR**

Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd skyddsutrustning som framgår under punkt 8.

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV MILJÖSKADOR

Förhindra att större spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och förorenar jord och vegetation.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Valla in med vermikulit, sand, jord eller annat inert absorptionsmedel och samla upp i förslutbara behållare.

Rengör förorenat område med lämpligt rengöringsmedel. Spola sedan området ordentligt med vatten.

Uppsamlad produkt samt material från rengöringen bortskaffas som övrigt avfall, se punkt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING **HANTERINGSFÖRESKRIFTER**

Sörj för god ventilation.

LAGRING

Lagras torrt i väl tillsluten förpackning på en plats skyddad från frost, förhöjd temperatur och direkt solljus.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD **FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER**

Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med huden och ögonen. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Tvätta alltid händerna före paus och vid arbetspassets slut.

INANDNING

Om produkten appliceras genom sprayning eller i högre koncentrationer och ventilationen är otillräcklig, så skall andningsskydd med partikelfilter P2 användas.

ÖGONSKYDD

Använd skyddsglasögon.

HANDSKYDD

Använd skyddshandskar av gummi, neopren, PVC, nitril- eller butylgummi.

AQUAPANEL® Interior Primer

HUDSKYDD

Vid bearbetning och annan hantering som ger upphov till dammbildning ska heltäckande skyddsklädsel bäras.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form	Vätska.
Lukt	Mild lukt.
Färg	Orange.
Löslighet i vatten	Löslig.
Densitet	1,05 g/cm ³ vid 20°C
Smältpunkt	0°C. (vatten)
Kokpunkt	100°C. (vatten)
pH (koncentrat)	5-7 vid 20°C
pH (vattenlösning)	5-7 vid 20°C
Ångtryck	23 hPa vid 20°C (vatten)
Viskositet	Ca 20.000 mPas vid 20°C

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Produkten är stabil under normala användnings- och lagringsförhållanden.

FÖRHÅLLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS

Skyddas mot frost, förhöjd temperatur och direkt solljus.

FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

Vid termisk nedbrytning bildas kolmonoxid och koldioxid.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Toxikologiska studier på produkten saknas. Ingående ämnen klassificeras som ej hälsofarliga
Produkten bedöms inte medföra någon hälsofara vid inandning, hudkontakt eller förtäring.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Produkten som sådan bedöms inte medföra någon miljöfara, eftersom ingående ämnen inte klassificeras som miljöfarliga.

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT

Rester, spill och ej rengjorda tomemballager är övrigt avfall. Destrueras genom förbränning.

AVFALLSGRUPP

Föreslagen EWC-kod: 08 01 12.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods: Ja Nej Ej bedömt

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Produkten är ej märkningspliktig enligt KIFS 2005:7.

AQUAPANEL® Interior Primer**16. ANNAN INFORMATION****LEVERANTÖRENS ANTECKNINGAR**

Säkerhetsdatablad framtaget och godkänt av Knauf Danogips GmbH.

LISTA ÖVER RISKFRASER ANGIVNA UNDER PUNKT 3

Nr.	R-fras
--	--

Informationen i säkerhetsdatabladet är baserad på vår kunskap vid utfärdandet av säkerhetsdatabladet. Den beskriver produkten uteslutande med avseende på säkerhetskraven och ger inga garantier om den beskrivna produktens egenskaper.