

AQUAPANEL® Indoor Joint Adhesive**1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET**

HANDELSNAMN	AQUAPANEL® Indoor Joint Adhesive foglim
Användningsområde	Lim
Produktnummer	Knus0026

Tillverkare

Företag	KNAUF USG Systems GmbH & Co. KG
Adress	Zur Helle 11
Postnr/Ort	D-58638 Iserlohn
Land	Tyskland
Telefon	+49-(0)2374-50360
Fax	+49-(0)2374-5036300
Nödtelefon	+49 (0)30-19240

Leverantör

Företag	Knauf Danogips GmbH
Postnr/Ort	296 80 Åhus
E-mail	hakan.carlson@knaufdanogips.se
Telefon	044-28 78 26
Fax	044-28 78 91
Kontaktperson	Håkan Carlson

2. FARLIGA EGENSKAPER **HÄLSA**

Produkten bedöms inte medföra någon hälsofara.

BRAND OCH EXPLOSION

Brand- eller explosionsfara föreligger ej.

MILJÖ

Produkten bedöms inte medföra någon miljöfara.

3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Beredning i form av en vattenlöslig polymerdispersion baserad på polyvinylacetat. Ingående ämnen är inte märkningspliktiga.

4. FÖRSTA HJÄLPEN **INANDNING**

Vila i frisk luft och värme. Kontakta läkare om ansträngd andning eller andningssvårigheter kvarstår.

KONTAKT MED HUDEN

Tag genast av kontaminerade och nedsmutsade kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten.

Kontakta läkare om irritation kvarstår.

KONTAKT MED ÖGONEN

Håll ögonlocken brett isär. Skölj med en mjuk vattenstråle i några minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser.

Kontakta läkare om irritation och rodnad kvarstår.

FÖRTÄRING

Skölj munnen med vatten. Ge ett par glas vatten att dricka om personen är vid fullt medvetande. Kontakta läkare.

MEDICINSK INFORMATION

Symptomatisk behandling.

AQUAPANEL® Indoor Joint Adhesive**5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER** **LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL**

Släck med skum, pulver, koldioxid eller vattendimma

OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Direkt vattenstråle.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Brand- eller explosionsfara föreligger ej.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND

Använd kemskyddsdräkt och andningsapparat.

ÖVRIG INFORMATION

I samband med brand frigörs kolmonoxid och koldioxid. Kyl behållare utsatt för brand med vatten. Se till att släckvatten inte kommer ut i omgivningen. Samla in släckvatten separat.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP **ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR**

Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd skyddsutrustning som framgår under punkt 8.

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV MILJÖSKADOR

Förhindra att större spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och förorenar jord och vegetation.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Valla in med vermikulit, sand, jord eller annat inert absorptionsmedel och samla upp i förslutbara behållare. Rengör förorenat område med lämpligt rengöringsmedel. Spola sedan området ordentligt med vatten. Uppsamlad produkt samt material från rengöringen bortskaffas som övrigt avfall, se punkt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING **HANTERINGSFÖRESKRIFTER**

Sörj för god ventilation.

LAGRING

Lagras torrt i väl tillsluten förpackning på en välventilerad plats skyddad från frost. Lagerstabil i 12 månader.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD **FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER**

Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med huden och ögonen. Ta av nedsmutsade arbetskläder omedelbart. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Tvätta alltid händerna före paus och vid arbetspassets slut. Smörj in huden med hudkräm efter arbetets slut.

ÖGONSKYDD

Använd skyddsglasögon.

HANDSKYDD

Använd skyddshandskar av gummi, neopren, PVC, nitril- eller butylgummi.

HUDSKYDD

Arbetskläder.

AQUAPANEL® Indoor Joint Adhesive

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form	Vätska.
Lukt	Karakteristisk.
Färg	Vit.
Löslighet i vatten	Blandbar.
Densitet	1,1 g/cm ³ vid 20°C
pH (koncentrat)	Ca 5,0 vid 20°C
Fast innehåll	Ca 55%

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Produkten är stabil under normala användnings- och lagringsförhållanden.

FÖRHÅLLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS

Skyddas mot frost.

FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

Vid termisk nedbrytning bildas kolmonoxid och koldioxid.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Toxikologiska studier på produkten saknas. Ingående ämnen klassificeras som ej hälsofarliga. Produkten bedöms inte medföra någon hälsofara vid inandning, hudkontakt eller förtäring.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Produkten som sådan bedöms inte medföra någon miljöfara, eftersom ingående ämnen inte klassificeras som miljöfarliga.

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT

Rester, spill och ej rengjorda tomemballage är övrigt avfall. Destrueras genom förbränning.

AVFALLSGRUPP

Föreslagen EWC-kod: 08 04 10.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods: Ja Nej Ej bedömt

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Produkten är ej märkningspliktig enligt KIFS 2005:7.

16. ANNAN INFORMATION

LEVERANTÖRENS ANTECKNINGAR

Säkerhetsdatablad framtaget och godkänt av Knauf Danogips GmbH.

AQUAPANEL® Indoor Joint Adhesive**LISTA ÖVER RISKFRASER ANGIVNA UNDER PUNKT 3**

Nr.	R-fras
--	--

Informationen i säkerhetsdatabladet är baserad på vår kunskap vid utfärdandet av säkerhetsdatabladet. Den beskriver produkten uteslutande med avseende på säkerhetskraven och ger inga garantier om den beskrivna produktens egenskaper.