

**AQUAPANEL® Betocoat Ready Mixed****1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET** 

<b>HANDELSNAMN</b>	<b>AQUAPANEL® Betocoat Ready Mixed</b>
<b>Användningsområde</b>	Grundputs till Outdoor-skivor.
<b>Produktnummer</b>	knus0022

**Tillverkare**

<b>Företag</b>	KNAUF USG Systems GmbH & Co. KG
<b>Adress</b>	Zur Helle 11
<b>Postnr/Ort</b>	D-58638 Iserlohn
<b>Land</b>	Tyskland
<b>Telefon</b>	+49-(0)2374-50360
<b>Fax</b>	+49-(0)2374-5036300
<b>Nödtelefon</b>	+49 (0)30-19240

**Leverantör**

<b>Företag</b>	Knauf Danogips GmbH
<b>Postnr/Ort</b>	296 80 Åhus
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:hakan.carlson@knaufdanogips.se">hakan.carlson@knaufdanogips.se</a>
<b>Telefon</b>	044-28 78 00
<b>Fax</b>	044-28 78 91
<b>Kontaktperson</b>	Håkan Carlson

**2. FARLIGA EGENSKAPER** **HÄLSA**

Produkten bedöms inte medföra någon hälsofara. Ofta upprepad kontakt kan dock avfetta och torka ut huden. Irriterande effekt på ögonen kan inte uteslutas. Vid föreskriven användning ska produkten blandas med portlandcement för att bilda en grundputs. En sensibiliserande effekt vid hudkontakt kan inte uteslutas hos mycket känsliga personer.

**BRAND OCH EXPLOSION**

Brand- eller explosionsfara föreligger ej.

**MILJÖ**

Produkten bedöms inte medföra någon miljöfara.

**3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR** 

Beredning i form av en blandning av akrylpolymerestrar, fyllmedel och additiver. Ingående ämnen är inte märkningspliktiga.

**4. FÖRSTA HJÄLPEN** **INANDNING**

Vila i frisk luft och värme. Kontakta läkare om ansträngd andning eller andningssvårigheter kvarstår.

**KONTAKT MED HUDEN**

Tag genast av kontaminerade och nedsmutsade kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten. Kontakta läkare om irritation kvarstår.

**KONTAKT MED ÖGONEN**

Håll ögonlocken brett isär. Skölj med en mjuk vattenstråle i några minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser. Kontakta läkare om irritation och rodnad kvarstår.

**AQUAPANEL® Betocoat Ready Mixed****FÖRTÄRING**

Skölj munnen med vatten. Ge ett par glas vatten att dricka om personen är vid fullt medvetande. Kontakta läkare.

**MEDICINSK INFORMATION**

Symptomatisk behandling.

**5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER****LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL**

Släck med skum, pulver, koldioxid eller vattendimma

**OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL**

Direkt vattenstråle.

**BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER**

Brand- eller explosionsfara föreligger ej.

**PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND**

Använd kemskyddsdräkt och andningsapparat.

**INFORMATION**

Vid brand kan kolmonoxid, koldioxid, formaldehyd, kisel, toxiska pyrolyserprodukter och tjock svart rök bildas. Undvik inandning av dessa rökgaser. Kyl behållare utsatt för brand med vatten. Låt inte släckvatten från branden komma ut i omgivningen.

**6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP****ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR**

Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd skyddsutrustning som framgår under punkt 8.

**ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV MILJÖSKADOR**

Förhindra att större spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och förorenar jord och vegetation.

**ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING**

Valla in med vermikulit, sand, jord eller annat inert absorptionsmedel och samla upp i förslutbara behållare. Rengör förorenat område med lämpligt rengöringsmedel. Spola sedan området ordentligt med vatten. Uppsamlad produkt samt material från rengöringen bortscaffas som övrigt avfall, se punkt 13.

**7. HANTERING OCH LAGRING****HANTERINGSFÖRESKRIFTER**

Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med huden och ögonen. Förhindra uttorkning av produkten och undvik att hantera torrt material. Rök inte.

**LAGRING**

Lagras torrt i väl tillsluten förpackning på en sval plats. Töm inte förpackningen genom tillförsel av tryckluft. Lagringstemperaturen ska ligga mellan 5-30°C. Lagras skilt från oxiderande ämnen och skyddas mot värme och direkt solljus.

**8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD****FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER**

Sörj för god ventilation vid bearbetning av produkten. Undvik kontakt med huden och ögonen. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Tvätta alltid händerna före paus och vid arbetspassets slut. Byt genast förorenade kläder.

## AQUAPANEL® Betocoat Ready Mixed

### ÖGONSKYDD

Använd skyddsglasögon.

### HANDSKYDD

Använd skyddshandskar av gummi, neopren, PVC, nitril- eller butylgummi. Smörj in händerna med skyddande hudkräm efter arbetets slut.

### HUDSKYDD

Vid bearbetning och annan hantering som ger upphov till dammbildning ska heltäckande skyddsklädsel bäras.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

<b>Form</b>	Trögflytande vätska.
<b>Lukt</b>	Lätt ammoniaklukt.
<b>Färg</b>	Beige.
<b>Löslighet i vatten</b>	Blandbar.
<b>Densitet</b>	1,1-1,35 g/cm <sup>3</sup> vid 20°C
<b>Flampunkt</b>	100°C. (vatten)
<b>Viskositet</b>	Tixotrop

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

### STABILITET

Produkten är stabil under normala användnings- och lagringsförhållanden.

### FÖRHÅLLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS

Skyddas mot värme och direkt solljus. Undvik kontakt med starkt oxiderande ämnen.

### FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

Vid termisk nedbrytning bildas kolmonoxid, koldioxid, formaldehyd, kisel och toxiska pyrolysisprodukter.

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

### Akut toxicitet för akrylkopolymerestrar

Exponeringsväg	Värde/enhet	Djurart	Exp. tid	Metod
LD50, oralt	>5.000 mg/kg	Råtta		
i hud- eller ögonirriterande.				

### GENERELLT

Toxikologiska studier på produkten saknas. Produkten i sig orsakar ingen hälsofara.

### HUDKONTAKT

Ofta upprepad kontakt kan avfetta och torka ut huden. Vid föreskriven användning ska produkten blandas med portlandcement för att bilda en grundputs. En sensibiliserande effekt vid hudkontakt kan därför inte uteslutas hos mycket känsliga personer.

### KONTAKT MED ÖGONEN

Irriterande effekt på ögonen kan inte uteslutas.

### FÖRTÄRING

Förtäring kan ge illamående och kräkningar.

## 12. EKOLOGISK INFORMATION

### Akut toxicitet i vattenmiljön för akrylkopolymerestrar

Akut toxicitet	Värde/enhet	Djurart	Exp. tid	Metod
LC50, fisk	>500 mg/l	--	96 h	Zebrafisk

**AQUAPANEL® Betocoat Ready Mixed**

Produkten som sådan bedöms inte medföra någon miljöfara, eftersom ingående ämnen inte klassificeras som miljöfarliga.

**13. AVFALLSHANTERING** **GENERELLT**

Rester, spill och ej rengjorda tomemballage är övrigt avfall. Destrueras genom förbränning.

**AVFALLSGRUPP**

Föreslagen EWC-kod: 08 01 12 alternativt 08 01 14.

**14. TRANSPORTINFORMATION** 

Produkten klassad som farligt gods:

Ja

Nej

Ej bedömt

**15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER** 

Produkten är ej märkningspliktig enligt KIFS 2005:7.

Följande skyddsanvisningar rekommenderas:

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd lämpliga skyddshandskar.

**16. ANNAN INFORMATION** **LEVERANTÖRENS ANTECKNINGAR**

Säkerhetsdatablad framtaget och godkänt av Knauf Danogips GmbH.

**LISTA ÖVER RISKFRASER ANGIVNA UNDER PUNKT 3**

Nr.	R-fras
--	--

Informationen i säkerhetsdatabladet är baserad på vår kunskap vid utfärdandet av säkerhetsdatabladet. Den beskriver produkten uteslutande med avseende på säkerhetskraven och ger inga garantier om den beskrivna produktens egenskaper.