

# SÄKERHETS DATABLAD

Utfärdad: 2010-10-28

Version 1.0

Ersätter: --

## AQUAPANEL® Exterior Reinforcing Mesh

### 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

<b>HANDELSNAMN</b>	AQUAPANEL® Exterior Reinforcing Mesh
<b>Användningsområde</b>	Armeringsremsa 330
<b>Produktnummer</b>	58546

#### Tillverkare

<b>Företag</b>	KNAUF USG Systems GmbH & Co. KG
<b>Adress</b>	Zur Helle 11
<b>Postnr/Ort</b>	D-58638 Iserlohn
<b>Land</b>	Tyskland
<b>Telefon</b>	+49-(0)2374-50360
<b>Fax</b>	+49-(0)2374-5036300
<b>Nödtelefon</b>	+49 (0)30-19240

#### Leverantör

<b>Företag</b>	Knauf Danogips GmbH
<b>Postnr/Ort</b>	296 80 Åhus
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:hakan.carlson@knaufdanogips.se">hakan.carlson@knaufdanogips.se</a>
<b>Telefon</b>	044-28 78 26
<b>Fax</b>	044-289590
<b>Kontaktperson</b>	Håkan Carlson

### 2. FARLIGA EGENSKAPER

#### HÄLSA

Produkten bedöms inte medföra någon hälsofara. Men vid bearbetning av produkten kan damm och glasfiber frigöras från produkten, vilket kan leda till övergående irritation i de övre luftvägarna, på huden och i ögonen.

#### BRAND OCH EXPLOSION

Brand- eller explosionsfara föreligger ej.

#### MILJÖ

Produkten bedöms inte medföra någon miljöfara.

### 3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Produkten är en glasfiberväv med tillsatser och komponenter baserade på polyvinylalkohol och polymerdispersion. Produkten innehåller följande ämne med hygieniskt gränsvärde.

Nr	Ämnesnamn	EG-nr	CAS-nr	Konc. (vikt-%)	Märkning
2	Glasfiber	266-046-0	65997-17-3	60-100	--
Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Conc.=koncentration.					

Hygieniska gränsvärden framgår under punkt 8 om sådana finns.

### 4. FÖRSTA HJÄLPEN

#### INANDNING

Vila i frisk luft. Tillkalla läkare om irritation i luftvägarna kvarstår.

#### KONTAKT MED HUDEN

Ta av förorenade kläder. Tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om irritation och klåda kvarstår.

**AQUAPANEL® Exterior Reinforcing Mesh****KONTAKT MED ÖGONEN**

Gnugga inte ögonen om fiberdamm har kommit in i ögonen. Håll ögonlocken brett isär. Skölj med en mjuk vattenstråle i några minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser. Kontakta ögonläkare om irritation kvarstår.

**MEDICINSK INFORMATION**

Tillfällig irritation av övergående karaktär kan inte uteslutas om fiberdamm kommer i kontakt med ögonen, huden eller de övre luftvägarna.

**5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER****LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL**

Kan släckas med skum, pulver, koldioxid eller vattendimma.

**OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL**

Direkt vattenstråle.

**BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER**

Brand- eller explosionsfara föreligger ej.

**PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND**

Använd kemskyddsdräkt och andningsapparat. Vid brand kan kolmonoxid, koldioxid samt nedbrytningsprodukter från ofullständig förbränning frigöras.

**6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP****ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR**

Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med huden och ögonen samt inandning av fiberdamm från produkten. Undvik frigörande av fiberdamm. Använd skyddsutrustning som framgår under punkt 8.

**ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV MILJÖSKADOR**

Förhindra att större spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och förorenar jord och vegetation.

**ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING**

Sopa eller samla upp materialet och lägg det i förslutbara behållare. Uppsamlat material bortskaffas som övrigt avfall, se punkt 13. Undvik dammbildning.

**7. HANTERING OCH LAGRING****HANTERINGSFÖRESKRIFTER**

Sörj för god ventilation. Undvik bildning av fiberdamm.

**LAGRING**

Lagras torrt. Skyddas mot fukt. Lagra inte oförpackad produkt.

**8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD****FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER**

Sörj för god ventilation. Om möjligt använd punktugsug. Undvik inandning av fiberdamm från produkten som bildas t ex i samband med sågning, borring eller slipning. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Tvätta alltid händerna före paus och vid arbetspassets slut. Smörj in händerna med hudkräm efter arbetets slut.

**AQUAPANEL® Exterior Reinforcing Mesh****Hygieniskt gränsvärde:**

Ämnesnamn	CAS nr.	Intervall	ppm	mg/m <sup>3</sup>	År	Anm.
Damm oorganiskt – inhalerbart	--	8 h		10	2004	--
Damm oorganiskt – respirabelt	--	8 h		5	1974	--
Fibrer, syntetiska oorganiska glasartade fibrer (amorfa) övriga	--	8 h		1 fiber/cm <sup>3</sup>		Glasfiber

**INANDNING**

Vid risk för inandning av damm använd andningsmask med partikelfilter P1.

**ÖGONSKYDD**

Använd skyddsglasögon vid risk för dammbildning samt vid arbete ovan huvudhöjd.

**HANDSKYDD**

Använd skyddshandskar av läder eller nitrilimpregnerade bomullshandskar.

**HUDSKYDD**

Vid bearbetning och annan hantering som ger upphov till dammbildning ska heltäckande skyddsklädsel bäras.

**9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER** 

<b>Form</b>	Glasfiberväv.
<b>Lukt</b>	Luktlös.
<b>Löslighet i vatten</b>	Olöslig.
<b>Densitet</b>	2,6 g/cm <sup>3</sup> vid 20°C
<b>Smältpunkt</b>	1250°C.
<b>Uppmjukningspunkt</b>	840°C.

**10. STABILITET OCH REAKTIVITET** **STABILITET**

Produkten är stabil under normala användnings- och lagringsförhållanden.

**FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER**

Vid termisk nedbrytning bildas kolmonoxid och koldioxid.

**11. TOXIKOLOGISK INFORMATION** **GENERELLT**

Toxikologiska studier på produkten saknas. Produkten i sig orsakar ingen hälsofara om det hygieniska gränsvärdet för glasfiber inte överskrids.

**INANDNING**

Inandning av damm från produkten kan medföra mekanisk retning i andningsvägarna.

**HUDKONTAKT**

Förlängd eller upprepad kontakt med huden kan ge upphov till hudirritation på grund av mekanisk retning.

**KONTAKT MED ÖGONEN**

Kontakt med ögonen kan ge upphov till ögonirritation på grund av mekanisk retning.

**FÖRTÄRING**

Förtäring kan ge illamående och kräkningar.

**12. EKOLOGISK INFORMATION** 

Produkten som sådan bedöms inte medföra någon miljöfara, eftersom ingående ämnen inte klassificeras som miljöfarliga.

**AQUAPANEL® Exterior Reinforcing Mesh****13. AVFALLSHANTERING****GENERELLT**

Rester, spill och ej rengjorda tomemballage är övrigt avfall. Destrueras genom förbränning.

**AVFALLSGRUPP**

Föreslagen EWC-kod: 10 11 03.

**14. TRANSPORTINFORMATION**

Produkten klassad som farligt gods:



Ja



Nej



Ej bedömt

**15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**

Produkten är ej märkningspliktig enligt KIFS 2005:7.

**Förpackningen skall vara försedd med följande text:**

Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålles på begäran.

**16. ANNAN INFORMATION****LEVERANTÖRENS ANTECKNINGAR**

Säkerhetsdatablad framtaget och godkänt av Knauf Danogips AB.

**LISTA ÖVER RISKFRASER ANGIVNA UNDER PUNKT 3**

Nr.	R-fras
--	--

Informationen i säkerhetsdatabladet är baserad på vår kunskap vid utfärdandet av säkerhetsdatabladet. Den beskriver produkten uteslutande med avseende på säkerhetskraven och ger inga garantier om den beskrivna produktens egenskaper.