

AQUAPANEL® Cement board outdoor**1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET**

HANDELSNAMN	AQUAPANEL® Cement board outdoor
Användningsområde	Glasfiberarmerade cementplattor.
Ordernummer	10003, 10004, 20003, 20004, 103611, 103612, 103613, 103614, 103615, 103616, 103617, 103618, 111763.

Tillverkare

Företag	KNAUF USG Systems GmbH & Co. KG
Adress	Zur Helle 11
Postnr/Ort	D-58638 Iserlohn
Land	Tyskland
Telefon	+49-(0)2374-50360
Fax	+49-(0)2374-5036300
Nödtelefon	+49 (0)30-19240

Leverantör

Företag	Knauf Danogips GmbH
Postnr/Ort	296 80 Åhus
E-mail	hakan.carlson@knaufdanogips.se
Telefon	044-28 78 00
Fax	044-28 78 91
Kontaktperson	Håkan Carlson

2. FARLIGA EGENSKAPER **HÄLSA**

Produkten bedöms inte medföra någon hälsofara. Dock kan damm som uppkommer vid bearbetning av produkten orsaka mekanisk retning vid kontakt med huden och ögonen samt vid inandning.

BRAND OCH EXPLOSION

Brand- eller explosionsfara föreligger ej.

MILJÖ

Produkten bedöms inte medföra någon miljöfara.

3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Byggmaterial i form av en byggskiva. Funktionen hos den tillverkade byggskivan bestäms främst av dess specifika form och mindre av dess kemiska sammansättning. Byggplattan består av cement, fyllmaterial och mineralfibrer. Den innehåller inga märkningspliktiga ämnen i sin slutliga form. Ingående portlandscement (CAS 65997-15-1/EG 266-043-4) innehåller mindre än 0,0002 % lösligt krom VI av cementens totala torrsvikt.

4. FÖRSTA HJÄLPEN **GENERELLT**

Sök läkarhjälp omedelbart om besvär uppstår efter kontakt med produkten.

INANDNING

Vila i frisk luft och värme. Kontakta läkare om ansträngd andning eller andningssvårigheter kvarstår.

KONTAKT MED HUDEN

Tag av förorenade kläder. Tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om problem med dammexponering från produkten kvarstår i form av irritation och klåda.

AQUAPANEL® Cement board outdoor

KONTAKT MED ÖGONEN

Håll ögonlocken brett isär. Skölj med en mjuk vattenstråle i några minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser. Kontakta läkare om irritation och rodnad kvarstår.

FÖRTÄRING

Skölj munnen med vatten. Ge ett par glas vatten att dricka om personen är vid fullt medvetande. Kontakta läkare.

MEDICINSK INFORMATION

Symptomatisk behandling.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Ej brännbar produkt. Välj släckmedel beroende på vad som brinner i omgivningen.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Brand- eller explosionsfara föreligger ej.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND

Använd kemskyddsdräkt och andningsapparat.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med huden och ögonen samt inandning av dammpartiklar från produkten. Använd skyddsutrustning som framgår under punkt 8.

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV MILJÖSKADOR

Förhindra att större spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och förorenar jord och vegetation.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Sopa eller samla upp materialet och lägg det i förslutbara behållare. Uppsamlat material bortskaffas som övrigt avfall, se punkt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING

HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Sörj för god ventilation.

LAGRING

Lagras torrt. Förvaras åtskilt från syror.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Sörj för god ventilation vid bearbetning av produkten. Om möjligt använd punktutsug. Undvik inandning av dammpartiklar från produkten som bildas i samband med sågning, borring eller slipning. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Tvätta alltid händerna före paus och vid arbetspassets slut.

Hygieniskt gränsvärde:

Ämnesnamn	CAS nr.	Intervall	ppm	mg/m ³	År	Anm.
Damm oorganiskt – inhalerbart	--	8 h		10	2004	--
Damm oorganiskt – respirabelt	--	8 h		5	1974	--
Fibrer, syntetiska oorganiska glasartade fibrer (amorfa) övriga	--	8 h		1 fiber/cm ³		Glasfiber

AQUAPANEL® Cement board outdoor

INANDNING

Vid risk för inandning av damm använd andningsmask med partikelfilter P2.

ÖGONSKYDD

Använd skyddsglasögon vid risk för dammbildning samt vid arbete ovan huvudhöjd.

HANDSKYDD

Vid bearbetning som ger upphov till dammbildning ska skyddshandskar av typ montagehandskar bäras. Smörj in händerna med hudkräm efter avslutat arbete.

HUDSKYDD

Vid bearbetning och annan hantering som ger upphov till dammbildning ska heltäckande skyddsklädsel bäras.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form	Byggskiva.
Lukt	Luktlös.
Färg	Cementgrå.
Löslighet i vatten	Olöslig.
Densitet	1,10-1,20 g/cm ³
Smältpunkt	>1000°C.
Grammage	15-16 kg/m ² .

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Produkten är stabil under normala användnings- och lagringsförhållanden.

FÖRHÅLLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS

Undvik kontakt med syror.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akut toxicitet för produkten

Exponeringsväg	Värde/enhet	Djurart	Exp. tid	Metod
LD50, oralt	>2.000 mg/kg	Råtta		

GENERELLT

Toxikologiska studier på produkten saknas. Produkten i sig orsakar ingen hälsofara. Däremot kan damm från bearbetning av produkten ge upphov till nedanstående symptom.

INANDNING

Inandning av damm från produkten kan medföra mekanisk retning i andningsvägarna.

HUDKONTAKT

Förlängd eller upprepad kontakt med huden kan ge upphov till hudirritation på grund av mekanisk retning.

KONTAKT MED ÖGONEN

Kontakt med ögonen kan ge upphov till ögonirritation på grund av mekanisk retning.

FÖRTÄRING

Förtäring kan ge illamående och kräkningar.

ÖVRIG INFORMATION

På grund av cementens alkalitet och hydrofoba egenskaper kan dammpartiklar från byggskivan vid direktkontakt med slemhinnor i ögonen orsaka ögonirritation.

AQUAPANEL® Cement board outdoor**12. EKOLOGISK INFORMATION**

Produkten som sådan bedöms inte medföra någon miljöfara, eftersom ingående ämnen inte klassificeras som miljöfarliga.

13. AVFALLSHANTERING **GENERELLT**

Rester, spill och ej rengjorda tomemballager är övrigt avfall. Destrueras genom förbränning.

AVFALLSGRUPP

Föreslagen EWC-kod: 17 09 04.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods: Ja Nej Ej bedömt

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Produkten är ej märkningspliktig enligt KIFS 2005:7.

16. ANNAN INFORMATION **LEVERANTÖRENS ANTECKNINGAR**

Säkerhetsdatablad framtaget och godkänt av Knauf Danogips GmbH.

LISTA ÖVER RISKFRASER ANGIVNA UNDER PUNKT 3

Nr.	R-fras
--	--

Informationen i säkerhetsdatabladet är baserad på vår kunskap vid utfärdandet av säkerhetsdatabladet. Den beskriver produkten uteslutande med avseende på säkerhetskraven och ger inga garantier om den beskrivna produktens egenskaper.