

Säkerhetsdatablad



Utgivningsdag:
2007-11-05

Produktnamn:
Aquapanel Indoor

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget		
Produktnamn	Aquapanel Indoor	
Användning	Skiva för fuktkänsliga miljöer.	
	Tillverkare Knauf USG Systems GmbH & Co. KG	Leverantör Knauf Danogips GmbH
Adress		-
Postadress		296 80 Åhus
Telefon		044-28 95 00
Fax		044-28 95 90
Kontaktperson		Teknisk support
Nödtelefonnummer		-

2. Farliga egenskaper

KLASSIFICERAS EJ SOM HÄLSOFARLIG PRODUKT.

3. Sammansättning / information om beståndsdelar

Nr	Ingrediensnamn	CAS-nummer	Eg-nummer	Konc.(vikt %)	Faroklass/Anm.
1	Portlandcement	65997-15-1		10-30	
2	Glasfiber			1-5	
3	Perlit			30-50	
4	Flygaska 1)			10-20	

1) Flygaskan kommer från svart kol och endast från en anläggning. Varje leverans kontrolleras av ett oberoende organ. Flygaskan består huvudsakligen av amorfa järn- och alumosilikat. Det finns inga kända farliga eller giftiga reaktioner.

4. Åtgärder vid första hjälpen

Ögonkontakt

Skölj med vatten i minst 5 minuter.

Förtäring

Skölj munnen och drick rikligt med vatten. Framkalla inte kräkning.

Inandning

Sök frisk luft.

Generellt

Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

5. Brandbekämpningsåtgärder

Produkten kan inte brinna.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Rengöringsanvisningar

Damm tas bort med dammsugare. Damm behandlas som industriavfall.

Utgivningsdag:
2007-11-05

Produktnamn:
Aquapanel Indoor

7. Hantering och lagring

Hantering

Undvik inandning av damm. Undvik att sprida damm.
Långvarig hudkontakt kan hos känslig hud ge irritation. Använd i så fall handskar.

Lagring

Produkten förvaras inomhus på ett torrt och plant underlag.

8. Begränsning av exponeringen / personligt skydd

Vid risk för dammutveckling vid mekanisk bearbetning skall utsgugning finnas. Vid risk för inandning av damm skall andningsskydd med filter klass P2 användas.

Hygieniska gränsvärden i enlighet med AFS 2005:17:

Damm, oorganiskt

- inhalerbart damm: NGV 10 mg/m³.

- respirabelt damm: NGV 5 mg/m³.

Kvarts, respirabelt damm: NGV 0,1 mg/m³.

Långvarig hudkontakt kan hos känslig hud ge irritation. Använd i så fall handskar.

Vid risk för damm i ögon använd skyddsglasögon.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende	Skiva
Färg	Grå
Lukt	Ja initialt
Löslighet	Produkten är olöslig i vatten.
Densitet [kg/m ³]	ca 800
pH	-

10. Stabilitet och reaktivitet

Produkten är stabil vid användning enligt anvisningar.

11. Toxikologisk information

Inandning

Damm kan irritera luftvägarna och medföra hosta och halsirritation.

Hudkontakt

Damm från produkten uttorkar huden och kan medföra irritation.

Ögonkontakt

Kan verka irriterande.

Förtäring

Kan verka irriterande i mun, strupe, mage och tarmar.

Långvarig exponering

Inga kända.

12. Ekologisk information

Undvik utsläpp till avlopps- och dagvatten.

13. Avfallshantering

Produkten behandlas som normalt industriavfall i enlighet med regler från lokala myndigheter.

Säkerhetsdatablad



Utgivningsdag:
2007-11-05

Produktnamn:
Aquapanel Indoor

14. Transportinformation

Ej farligt gods.

15. Gällande föreskrifter

Alla som arbetar med Aquapanel Indoor skall läsa detta säkerhetsdatablad. Inga krav till särskild utbildning.

16. Annan information