

**SÄKERHETS DATABLAD**

Utfärdad: 2008-12-05

Version nr: 1.0

Ersätter: --

**KNAUF SAFEBOARD SPACKEL****1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET** 

<b>HANDELSNAMN</b>	<b>Knauf Safeboard Spackel</b>
<b>Användningsområde</b>	Gipsbaserat spackel för spackling och tätning av Knauf Safeboard skivor.

**Leverantör**

<b>Företag</b>	Knauf Danogips GmbH
<b>Postnr/Ort</b>	296 80 Åhus
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:hakan.carlson@knaufdanogips.se">hakan.carlson@knaufdanogips.se</a>
<b>Telefon</b>	044-287826
<b>Fax</b>	044-287891
<b>Kontaktperson</b>	Kvalitet- och miljösamordnare Håkan Carlson
<b>Nödtelefon</b>	Ring 112 – begär Giftinformationscentralen

**2. FARLIGA EGENSKAPER** **HÄLSA**

Produkten bedöms inte medföra någon hälsofara. Dock kan produkten orsaka en mekanisk retning vid kontakt med huden och ögonen samt vid inandning.

**BRAND OCH EXPLOSION**

Brand- eller explosionsfara föreligger ej.

**MILJÖ**

Produkten bedöms inte medföra någon miljöfara.

**3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR** 

Beredning innehållande nedanstående ämnen samt polyvinylpolymer, celluloaeter, modifierad polysackarid och azopigment.

Nr	Ämnesnamn	EG-nr	CAS-nr	Konc. (%)	Märkning
1	Kalciumsulfathemihydrat	231-900-3	10034-76-1	30-40	--
2	Bariumsulfat	231-784-4	7727-43-7	55-65	--

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration.

Hygieniska gränsvärden framgår under punkt 8 om sådana finns.

**4. FÖRSTA HJÄLPEN** **GENERELLT**

Sök läkarhjälp om besvär uppstår.

**KONTAKT MED HUDEN**

Tvätta huden med tvål och mycket vatten.

**KONTAKT MED ÖGONEN**

Håll ögonlocken brett isär. Skölj med en mjuk vattenstråle i några minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

**FÖRTÄRING**

Skölj munnen med vatten. Ge ett par glas vatten om personen är vid fullt medvetande. Kontakta läkare.

**SÄKERHETS DATABLAD**

Utfärdad: 2008-12-05

Version nr: 1.0

Ersätter: --

**KNAUF SAFEBOARD SPACKEL****5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER** **SLÄCKMEDEL**

Ej brännbar produkt. Välj släckmedel beroende på vad som brinner i omgivningen.

**BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER**

Brand- eller explosionsfara föreligger ej.

**PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND**

Använd kemskyddsdräkt och andningsapparat.

**INFORMATION**

Vid brand kan giftiga ämnen såsom kolmonoxid, koldioxid, svaveldioxid och vätefluorid frigöras.

**6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP** **ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR**

Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med huden och ögonen samt inandning av dammpartiklar från produkten. Använd skyddsutrustning som framgår under punkt 8.

**ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV MILJÖSKADOR**

Förhindra att större spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och förorenar jord och vegetation.

**ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING**

Sopa upp och lägg materialet i förslutbara behållare. Uppsamlat material bortskaffas som övrigt avfall, se punkt 13. Observera att produkten får korroderande egenskaper i kontakt med vatten.

**7. HANTERING OCH LAGRING** **HANTERINGSFÖRESKRIFTER**

Sörj för god ventilation.

**LAGRING**

Lagras torrt i en väl tillsluten originalbehållare.

**8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD** **FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER**

Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med huden och ögonen samt inandning av dammpartiklar från produkten.

**Hygieniskt gränsvärde:**

Ämnesnamn	CAS nr.	Intervall	ppm	mg/m <sup>3</sup>	År	Anm.
Damm oorganiskt – inhalerbart	--	8 h		10	2004	--
Damm oorganiskt – respirabelt	--	8 h		5	1974	--

**INANDNING**

Vid risk för inandning av damm använd andningsmask med partikelfilter P2.

**ÖGONSKYDD**

Vid risk för ögonkontakt använd tättslutande skyddsglasögon.

**HANDSKYDD**

Vid längre tids exponering använd skyddshandskar av naturgummi, neopren eller nitrilgummi.

**SÄKERHETS DATABLAD**

Utfärdad: 2008-12-05

Version nr: 1.0

Ersätter: --

**KNAUF SAFEBOARD SPACKEL****HUDSKYDD**

Använd normala arbetskläder. Kläder som blir förorenade av produkten bytes snarast och skall tvättas innan de används igen.

**9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER** 

<b>Form</b>	Pulver.
<b>Lukt</b>	Luktlöst.
<b>Färg</b>	Gulaktigt.
<b>Löslighet i vatten</b>	Ca 3 gram/l vid 20°C.
<b>Densitet</b>	Ca 3,5 g/cm <sup>3</sup>
<b>Termisk nedbrytning i CaSO<sub>4</sub> och H<sub>2</sub>O</b>	Från 140°C.
<b>Termisk nedbrytning i CaO och SO<sub>3</sub></b>	Från 1000°C.

**10. STABILITET OCH REAKTIVITET** **STABILITET**

Produkten är stabil under normala användnings- och lagringsförhållanden.

**FÖRHÅLLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS**

Undvik kontakt med fukt.

**FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER**

Vid termisk nedbrytning bildas kolmonoxid, koldioxid, svaveldioxid och vätefluorid.

**11. TOXIKOLOGISK INFORMATION** **Akut toxicitet för kalciumsulfathemihydrat**

Exponeringsväg	Värde/enhet	Djurart	Exp. tid	Metod
LD50, oralt	>2.000 mg/kg	Råtta		

**Akut toxicitet för bariumsulfat**

Exponeringsväg	Värde/enhet	Djurart	Exp. tid	Metod
LD50, oralt	>2.000 mg/kg	Råtta		

**GENERELLT**

Toxikologiska studier på produkten saknas. Nedanstående information bygger på kunskap om ingående ämnen.

**INANDNING**

Inandning av damm från produkten kan medföra mekanisk retning i andningsvägarna.

**HUDKONTAKT**

Kontakt med huden kan ge upphov till hudirritation på grund av mekanisk retning.

**KONTAKT MED ÖGONEN**

Kontakt med ögonen kan ge upphov till ögonirritation på grund av mekanisk retning.

**FÖRTÄRING**

Förtäring kan ge illamående och kräkningar.

**SÄKERHETS DATABLAD**

Utfärdad: 2008-12-05

Version nr: 1.0

Ersätter: --

**KNAUF SAFEBOARD SPACKEL****KRONISK TOXICITET**

Förlängd eller upprepad exponering för damm från produkten över fastställt hygieniskt gränsvärde för oorganiskt damm kan orsaka lungfibros.

**12. EKOLOGISK INFORMATION**

Produkten som sådan bedöms inte medföra någon miljöfara, eftersom ingående ämne inte klassificeras som miljöfarliga.

**13. AVFALLSHANTERING****GENERELLT**

Rester, spill och ej rengjorda tomemballager är övrigt avfall. Destrueras genom förbränning.

**AVFALLSGRUPP**

Föreslagen EWC-kod: 17 09 04.

**14. TRANSPORTINFORMATION**

Produkten klassad som farligt gods:



Ja



Nej



Ej bedömt

**15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**

Produkten är ej märkningspliktig enligt REACH (EG) nr 1907/2006/EG.

**Förpackningen skall vara försedd med följande text:**

Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålles på begäran.

**16. ANNAN INFORMATION****LEVERANTÖRENS ANTECKNINGAR**

Säkerhetsdatablad godkänt av Knauf Danogips GmbH.

**LISTA ÖVER RISKFRASER ANGIVNA UNDER PUNKT 3**

Nr.	R-fras
--	--

Informationen i säkerhetsdatabladet är baserad på vår kunskap vid utfärdandet av säkerhetsdatabladet. Den beskriver produkten uteslutande med avseende på säkerhetskraven och ger inga garantier om den beskrivna produktens egenskaper.