

Varuinformation

AO Armeringsbruk



2003-06-30



1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produktnamn:	AO Armeringsbruk	AQUAPANEL Klebe- und Armiermörtel
Användning:	Spackelmassa	
Leverantör:	Knauf Danogips GmbH	Tel. 044-28 95 00
	29680 Åhus	Fax. 044-28 95 90
Tillverkare:	Knauf USC Systems GmbH & Co. KG	
	Zur Helle 11	
	D-58638 Iserlohn	

2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNEAS KLASSIFICERING

Denna produkt är en blandning. Det är ett cement- och kalkhaltigt torrbruk med mineraliska bindemedel och tillsatser.

Hälssofarliga ämnen:	CAS-nr.....Halt (%)	Farosymbol..... Riskfraser
Kalciumhydroxid	1305-62-0.....5-10	C.....34
Portlandcement	68475-76-3.....10-20	Xi.....38-41-43

3. FARLIGA EGENSKAPER

Farosymbol: C

Farosymbol: Xi, Andreaskors



Frätande



Frätande



Irriterande



Irriterande

Riskfraser: 34-38-41-43

Frätande. Irriterar huden. Risk för allvarliga ögonskador. Kan ge allergi vid hudkontakt.

Skyddsfraser: 2-22-26-37/39-46

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik inandning av damm. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Stänk i ögonen:	Spola ögonen med mycket vatten i minst 5 min. Avlägsna ev. kontaktlinser. Sök läkare om irritationen kvarstår. Visa detta varuinformationsblad.
Inandning:	Uppsök frisk luft och ge ev. konstgjord andning. Vid ihållande besvär kontaktas läkare.
Förtäring:	Skölj munnen grundligt och drick mycket vatten. Framkalla ej kräkning. Vid ihållande besvär kontaktas läkare. Visa detta varuinformationsblad.
Hudkontakt:	Nersmutsade kläder byts. Tvätta huden med tvål och vatten
Första hjälpen:	Ögonspolflaska.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Produkten brinner ej

6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Rester uppsamlas med dammsugare. Rester behandlas som avfall.

Övrigt: Produkten hårdnar vid kontakt med vatten.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering:	Undvik inandning av damm, och kontakt med hud och ögon. Undvik dammbildning. Tvätta händerna efter beröring av produkten, använd därefter fuktighetsbevarande handkräm. Använd endast alkalibeständig utrustning (alkalisk reaktion när vatten tillförs)
Lagring:	Undvik kontakt med syra. Lagras torrt i sluten originalförpackning.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Hygieniska åtgärder:	Undvik inandning av damm. Använd andningsskydd. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd handskar, skyddsglasögon eller ansiktsskydd
Personliga skyddsåtgärder:	Andningsskydd: dammfilter P2 Handskar: Vanliga arbetshandskar.

Gränsvärde:	Ögonskydd:Tätslutande skyddsglasögon (vid dammbildning och fara för stänk) AFS 1996:2	
	Portlandcement (damm)	Gränsvärde/ slag 5 mg/ m ³ NGV (respirabelt damm)
	Kalciumhydroxid	Gränsvärde (?) 5 mg/ m ³ NGV (respirabelt damm)

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Kännetecken:	Form: pulver.....	Färg: grå.	Lukt: luktfri
pH-värde vid leverans: --	Löslighet i vatten (vid 20°C): 1650 mg/ l (Kalciumhydroxid)		
pH-värde i bruksblandning (20°C) : 11,5-13	Antändbarhet: --		
Termisk sönderdelning (°C): --	Densitet (g/ cm ³): 0,9-1,5		

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet / förhållanden som bör undvikas:	Stark alkalisk reaktion med vatten. Härdar vid kontakt med fukt / vatten.
Farliga omvandlingsprodukter:	Inga farliga omvandlingsprodukter är kända.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Ögonkontakt:	Starkt irriterande. Kan ge varaktiga ögonskador.
Inandning:	Verkar starkt irriterande.
Förtäring:	Kan framkalla illamående och kräkning, andningsbesvär kan förekomma.
Hudkontakt:	Starkt irriterande.
Långtidsverkan:	--
Övrigt:	Produkten innehåller kromatcement med kromatinnehåll mindre än 2ppm (löslig krom). Det kan inte uteslutas att produkten vid hudkontakt på mycket känsliga personer kan ha sensibiliserande verkan.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Undvik utsläpp till avlopps- och dagvatten.

13. AVFALLSHANTERING

Spill och avfall undanröjs i enlighet med de regler som har utarbetats av lokala myndigheter.

14. TRANSPORTINFORMATION

Landtransport ADR/ RID/ GGVSE :	--
Sjötransport IMDG/ GGVSee :	--
Flygtransport ICAO/ IATA :	--

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Alla som arbetar med produkten skall känna till detta varuinformationsblad. Inget krav på särskild utbildning.

Farokod: Xi (Andreaskors)	Text: Irriterande
Farokod: C	Text: Frätande
Risk-fraser:	Texter:
R 34	Frätande
R 38	Irriterar huden
R 41	Risk för allvarliga ögonskador
R 43	Kan ge allergi vid hudkontakt
Skyddsfraser:	Texter:
S 2	Förvaras oåtkomligt för barn.
S 22	Undvik inandning av damm
S 26	Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare
S 37/39	Använd lämpliga skyddshanskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd
S 46	Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten
Nationella föreskrifter:	AFS 1996:2 Hygieniska gränsvärden

16. ÖVRIG INFORMATION

Upplysningarna i detta varuinformationsblad är baserade på de upplysningar som vi känt till vid tidpunkten för utarbetandet av informationsbladet och har getts i god tro och under förutsättning av att produkten används under normala förhållanden och i överensstämmelse med det användningssätt som specificerats på förpackningen. All annan användning av produkten, ev. tillsammans med andra produkter eller processer, sker på användarens eget ansvar.